

DOCUMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL CONJUNTO DE DATOS EXCEPCIONES

service_id: **service_id** contiene un ID que identifica de forma exclusiva un conjunto de fechas en el que el servicio está disponible en una o más rutas. Cada par (**service_id**, **date**) solo puede aparecer una vez en el conjunto de datos Excepciones. Si el valor **service_id** aparece tanto en el conjunto de datos Calendario como en el conjunto de datos Excepciones, la información de Excepciones modifica la información del servicio especificada en el conjunto de datos Calendario. Este campo se menciona en el conjunto de datos Servicios.

Date: El campo **date** especifica una fecha concreta en la que la disponibilidad del servicio sea diferente a la de la norma. Puedes utilizar el campo **exception_type** para indicar si el servicio está disponible en la fecha especificada.

El valor del campo **date** debe tener el formato AAAAMMDD.

exception_type: **exception_type** indica si el servicio está disponible en la fecha especificada en el campo **date**.

- Un valor de **1** indica que el servicio se ha agregado a la fecha especificada.
- Un valor de **2** indica que el servicio se ha suprimido en la fecha especificada.

Por ejemplo, imagina que una ruta tiene un conjunto de viajes disponibles durante los días feriados y otro conjunto de viajes disponibles el resto de días. Podrías tener un **service_id** que corresponda al horario de servicio regular y otro **service_id** que corresponda al horario de días feriados. En el caso de un feriado concreto, puedes utilizar el conjunto de datos Calendario para agregar el feriado al **service_id** de días feriados y eliminar dicho feriado del horario de **service_id** regular.

Fuente:

Referencia de la Especificación general de feeds de transporte público
(https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=es#calendar_datestxt)