

DOCUMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL CONJUNTO DE DATOS CALENDARIO

service_id: **service_id** contiene un ID que identifica de forma exclusiva un conjunto de fechas en el que el servicio está disponible en una o más rutas. Cada valor de **service_id** puede aparecer como máximo una vez en el conjunto de datos Calendario. Este valor es un conjunto de datos único. Se menciona en el conjunto de datos Servicio

monday: El campo **monday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los lunes.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los lunes incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).
- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los lunes incluidos en el intervalo de fechas.

tuesday: El campo **tuesday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los martes.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los martes incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).
- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los martes incluidos en el intervalo de fechas.

wednesday: El campo **wednesday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los miércoles.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los miércoles incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).
- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los miércoles incluidos en el intervalo de fechas.

Thursday: El campo **thursday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los jueves.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los jueves incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).
- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los jueves incluidos en el intervalo de fechas.

friday: El campo **friday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los viernes.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los viernes incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).

- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los viernes incluidos en el intervalo de fechas.

saturday: El campo **saturday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los sábados.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los sábados incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).

- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los sábados incluidos en el intervalo de fechas.

sunday: El campo **sunday** contiene un valor binario que indica si el servicio es válido para todos los domingos.

- Un valor de **1** indica que el servicio está disponible para todos los domingos incluidos en el intervalo de fechas. (El intervalo de fechas se especifica mediante los campos **start_date** y **end_date**).

- Un valor de **0** indica que el servicio no está disponible los domingos incluidos en el intervalo de fechas.

start_date: El campo **start_date** contiene la fecha de inicio del servicio.

El valor del campo **start_date** debe tener el formato AAAAMMDD.

end_date: El campo **end_date** contiene la fecha de finalización del servicio. Esta fecha se incluye en el intervalo del servicio.

El valor del campo **end_date** debe tener el formato AAAAMMDD.

Fuente:

Referencia de la Especificación general de feeds de transporte público
(<https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=es#calendartxt>)